

CONTROTELAIO IN LEGNO

CONTROTELAI UTILIZZABILI PER 5-7 LARGHEZZE DI PORTE

Aggiornamento: 05/05/2017



La presente scheda di identificazione del prodotto in oggetto, ottempera a quanto prescrive il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 CODICE DEL CONSUMO, il presente prodotto non è soggetto alla marcatura CE prevista dalla direttiva 89/106.

- Denominazione legale/merceologica: **CONTROTELAIO IN LEGNO**
- Nome commerciale: **domo PIU' – domo PIU' 100**
- Tipologia: **CONTROTELAI UTILIZZABILI PER 5-7 LARGHEZZE DI PORTE**

COMPONENTI DEL PRODOTTO E MATERIALI IMPIEGATI

- Struttura: **LEGNO MASSICCIO DI ABETE ROSSO, ESSICCATO AL 15%, PIALLATO, SPESSORE FINITO mm. 20**
- Trattamento di impregnazione e/o finitura: **NESSUNO**
- Assemblaggio: **SPINOTTI DI FAGGIO**
- Ancoraggio: **ZANCHE IN LAMIERA di ACCIAIO ZINCATO dim. 70x100x0,7 mm**
- Distanziali: **TUBO DI ACCIAIO diametro 8 mm**

MODALITA' DI POSA: 1)incastrare gli spinotti di uno dei due montanti nei fori del traverso in corrispondenza della misura luce netta interna, del controtelaio, prescelta 2)incastrare gli spinotti del secondo montante all'altro estremo del traverso 3)rimuovere i distanziali dalla sede e inserirli nel foro in corrispondenza della freccia in basso e della misura prescelta di larghezza 4)segare l'estremo del traverso eventualmente in esubero 5)aprire le zanche 6)ancorare al muro 7)non rimuovere i distanziali prima che il controtelaio sia saldamente vincolato al muro

Manutenzione ordinaria e/o straordinaria: non e' prevista alcuna manutenzione

Precauzioni d'uso: Evitare usi impropri o inadeguati al prodotto.

Eventuali sostanze dannose alla salute: Per la destinazione d'uso prevista, il prodotto non è tossico o nocivo all'uomo nè agli animali o all'ambiente.

Modalità di stoccaggio: Il materiale deve essere immagazzinato e conservato in ambienti coperti in cui la temperatura sia compresa tra -10° e +40° con umidità del 60-70%, disposto protetto dai raggi solari (UV) e in modo da non far prendere forme inadeguate. L'imballo non è impermeabilizzato contro la pioggia e l'umidità pertanto non collocare in luoghi soggetti ad infiltrazione di umidità. Non è possibile appoggiare o sovrapporre materiale di altra natura in prossimità dei colli del materiale fornito.

Modalità di smaltimento: Quando il prodotto non è utilizzato, tutti gli accessori, componenti e quanto altro lo costituisce non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici o privati di smaltimento conformi alle disposizioni normative vigenti.